



MITSUBISHI ELECTRIC SUURKEITTIÖMALLIT

Teknistä ylivoimaa Mitsubishi Electriciltä

Kattoon asennettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu edestä puhaltava ilmanjähdytin.

Tehokasta jäähdytystä keittiöihin

Mitsubishi Electric PCA-sarjan kattomalli on ravintola ja laitoskeittiöiden ilmastointilaitte. Laite asennetaan katon alapintaan. Malli on saatavilla teholuokassa 7,5 kW.

Helppo pitää puhtaana

Laite on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä (SUS430), joka hylkii rasvaa, joten vaikeakin lika on helposti puhdistettavissa laitteen pinnasta. Myös laitteen sisärakenteissa on kiinnitetty erityistä huomiota puhdistamisen helppouteen.

Tehokas rasvahöyrysuodatin

PCA-sarjan rasvahöyrysuodatin tarjoaa **1,5 kertaisen tehon** tavalliseen suodattimeen verrattuna. Helposti vaihdettava rasvasuodatin estää näin tehokkaasti rasvan pääsemistä laitteen sisälle.





MALLI			
SISÄYKSİKÖ		PCA-RP71HAQ	
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz	230 / 1/50	
Jäähdytysteho (max)	kW	7,5	
Omakäyttöteho, sisä- ja ulkoyksiköt yht.	kW	3,36	
SEER/Energialuokka	kW	5,6/A+	
Äänenpaine, minimi/maksimi	dB(A)	34/38	
Ilmavirta, minimi/maksimi	m³/h	1020/1140	
Mitat, l x s x k	mm	1136 x 650 x 280	
Paino	kg	41,0	
Väri / materiaali		ruostumaton teräs	
ULKOYKSİKÖ		PUHZ-ZRP71VHA	
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	230, 1/50	
Nimellisvirta, ulkoyksikkö + sisäyksikkö	A / vaihe	8,7	
Äänenpaine	dB(A)	48 (max)	
Mitat, l x s x k	mm	950 x 330 x 943	
Paino	kg	67,0	
Kylmäaine (määrä)	tyyppi	R410A	
Väri		valkoinen	
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	3/8
	kaasu	tuumaa Ø	5/8
Maksimi putkikorkeus	m	30	
Maksimi putkipituus	m	50	
Lisävarusteet			
Rasvahöyrysuodatin, 12 kpl / setti	PAC-SG38KF-E	•	

Laitteiden varustukseen kuuluu langallinen kaukosäädin.

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
ilman muuta

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO

Puhelin (09) 290 2240

www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä

CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.