MITSUBISHI ELECTRIC

Erottuu vain ominaisuuksillaan. Mitsubishi Electric kattokasettimallit.

Teknistä ylivoimaa Mitsubishi Electriciltä

Alaslaskettuun kattoon asennettavat neljältä sivulta puhaltavat ilmanjäähdyttimet kovaan käyttöön. Tehoalue 7,8–15 kW.

Tehokasta jäähdytystä suuriin tiloihin

Mitsubishi PLA -sarjan kattomallit ovat suurten liiketilojen, toimistotilojen, ravintoloiden, kokoustilojen ja pankkien ym. ilmastointilaitteita.

Nämä mallit on suunniteltu nimenomaan alaslaskettua kattoa varten.

Kattokasettimalleja on saatavilla neljässä eri teholuokassa: 7,8–15 kW.

Huomaamatonta mukavuutta

Mitsubishi PLA -sarjan kattokasetit puhaltavat jäähdytysilman neljälle sivulle, jotta ilmavirtaus jää mahdollisimman pieneksi. Tämä mahdollistaa suurenkin jäähdytystehontuottamisen yhdellä sisäyksiköllä.

Sisäyksikkö on varustettu imuroitavalla ja pestävällä ilmansuodattimella.

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

PLA-SARJAN SISÄYKSIKKÖ

OHJAUSYKSIKKÖ

PU-SARJAN ULKOYKSIKKÖ

TEKNISET TIEDOT

SISÄYKSIKKÖ			**PLA-RP71BA**	**PLA-RP100BA**	**PLA-RP125BA**	**PLA-RP140BA**
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)		V, Ø/Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Jäähdytysteho, maksimi		kW	7,8	11,2	12,3	15,0
Omakäyttöteho, sisä- ja ulkoyksikkö yht.		kW	3,42	3,68	5,09	5,90
Äänenpaine, minimi/maksimi		dB(A)	28/34	33/41	37/45	37/45
Ilmavirta, minimi/maksimi		m^3/h	900/1200	1200/1680	1320/1800	1320/1800
Mitat, l x s x k		mm	840 x 840 x 258	840 x 840 x 298	840 x 840 x 298	840 x 840 x 298
Paneelin mitat, l x s x k		mm	950 x 950 x 30	950 x 950 x 30	950 x 950 x 30	950 x 950 x 30
Paino		kg	24	30	32	33
Väri (paneeli)			valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
ULKOYKSIKKÖ			**PUHZ-KA71VAH**	**PUHZ-RP100**	**PU-P125YHA**	**PUHZ-RP140**
Jännite, vaihe/taajuus		V, Ø/ Hz	230, 1/50	380–415, 3-v/50	380–415V, 3/50	380–415, 3-v/50
Nimellisvirta, ulkoyksikkö + sisäyksikkö		A / vaihe	18,1 (max)	5,58	9,24	8,13
Äänenpaine		dB(A)	55 (max)	51 /49	55	52 / 50
Mitat, l x s x k		mm	840 x 330 x 880	1350 x 950 x 360	1050 x 330 x 1260	1350 x 950 x 360
Paino		kg	53	135	125	135
Kylmäaine		tyyppi	R410A	R410A	R410A	R410A
Väri			valkoinen	valkoinen	valkoinen	valkoinen
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	1/2	3/8	3/8	3/8
	kaasu	tuumaa Ø	5/8	5/8	5/8	5/8
Maksimi putkikorkeus		m	30	30	50	30
Maksimi putkipituus		m	30	75	50	75

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 35 °C. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Virallinen maahantuoja:

SCANOFFICE
Ilman muuta

Tiilenlyöjänkuja 9 A
01720 Vantaa
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä

CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.